

Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Spielplatz Stadt Brandis, OT Beucha, Kleinsteinberger Straße

Bauherr: Stadt Brandis, Markt 1-3, 04821 Brandis

Ausschreibung: Stadt Brandis, Bauamt, Markt 1-3, 04821 Brandis

Ansprechpartner: Frau Quandt, Tel.: 034292 65555; Mail: quandt@stadt-brandis.de

Datum: 26.04.2018

Abgabetermin: 18.05.2018, 9.00 Uhr

Nettosumme:€

19 % MwSt.:€

Bruttosumme:€

Datum/Unterschrift Bieter

Nicht ausfüllen! Wird von der ausschreibenden Stelle ausgefüllt!

Eingang am:

Geprüfte Summe:

Position 1: Schauspiel-Bogen, schwarz

Bogenförmiges Raumnetz eingespannt in einen Stahlbogen auf polygonaler Grundfläche, Seitenlänge ca. 6,00 m, Höhe 3,00 m. Räumliche Seilstruktur basierend auf quaderförmigen Ebenen inkl. zwei Netzausfachungen, eingehängt in Stahlbogen, Farbe der Seile: schwarz. Eingebaute Spielelemente:

Rote Kletterwand mit acht Löchern; einer Seil-Trittgummierung aus Polyurethan (L = 600 mm); acht Aluminium-Querstäben (L = 935 mm); einem großen gelben UFO und drei quadratischen Membranen in rot, grün und orange. Struktur im Werk komplett vormontiert, in den Kreuzungspunkten verbunden mit wartungsfreundlichen S-Klemmen aus Edelstahl. Für Kinder ab 3 Jahren. Behindertengerecht gemäß ADA-Richtlinie. Zertifizierung nach EN 1176.

Materialien:

Herkules-Seil Ø 19 mm, aus verzinkten, sechslitzigen Stahldrahtseilen, jede Litze mit PES-Garn dicht umwickelt, PES-Garnumwicklung um jede Stahldrahtlitze herum induktiv angeschmolzen; Tragseile Ø 21 mm mit Stahldrahtseele im Kern verstärkt; Aluminiumschellen (Innen-Ø 139,7 mm) aus 2 Halbschalen mit Beschlagteilen; wartungsfreundliche S-Klemmen aus Edelstahl Nr. 4571, Ø 8 mm; nahtlosem, feuerverzinktem Stahlrohr, nach DIN 2448, aus S 235, Ø 139,7 x 4,0 mm, L = 2 x 2395 mm, 1 x 3767 mm, inkl. eingeschweißtem Muffenrohr, feuerverzinkt; hochdichte, farbige und texturierte EcoCore™ Polyethylen-Platte als Laminat (Stärke 19 mm) mit schwarzem Kern aus Recyclingmaterial; Seil-Trittgummierung aus Polyurethan; Aluminium-Querstäbe, L = 935 mm, Ø 45 mm, inkl. Gummikappen zum Aufsetzen auf die Enden; UFO aus Polyamid; Membranen aus Polyestergerewebe mit vierschichtiger Textileinlage; alle Materialien gemäß EN71-3 Sicherheit von Spielzeug (Bioverfügbarkeit von Stoffen); alle Kunststoffteile UV-stabilisiert, frei von Schwermetallen, recycelbar und geprüft für Außentemperaturen von -30° bis +60°C

Verankerung:

2 Fundamente (Tiefenverankerung)

Fundamentgrößen:

2 Stahlbogenfundamente 120 x 120 x 70 cm

Maße:

35,8 m² Fallraum (EN1176); max. freie Fallhöhe: 225 cm

Gerätemaße: 108 x 620 cm, Höhe: 307 cm

Maße Fallraum (EN1176): 508 x 920 cm

Garantie:

- Lebenslange Garantie, bis das Produkt deinstalliert oder außer Betrieb genommen wird, auf verzinkte tragende Bauteile, Edelstahl-Befestigungsteile, HDPE-Platten.
- 15 Jahre auf bearbeitetes Robinienholz.
- 10 Jahre auf HPL-Böden & -platten, andere verzinkte Teile, geformte Kunststoffteile, unlackierte Stahl- und Metallteile, bearbeitetes Holz, PP-Platten.
- 5 Jahre auf Siebdruckplatten, hohle Kunststoffteile, lackierte Stahl- und Metallteile, Federn & Kugellager, Seile & Kletternetz-Konstruktionen.
- 2 Jahre auf bewegliche Kunststoff- & Metallteile, elektronische Komponenten.

Garantieausschluss bei Unfällen, Verschleiß, kosmetischen Schäden, unsachgemäßer Anwendung oder Vandalismus. Ersatzteilgarantie: 10 Jahre nach Einstellung der Produktion.

Position 2: Schauspiel-Arena, schwarz

Kuppelförmiges Raumnetz auf rechteckiger Grundfläche, Durchmesser ca. 8,00 m, Höhe 4,00 m. Räumliche Seilnetzstruktur aufgebaut aus 4 miteinander verbundenen Seilnetzebenen eingehängt in Stahlbögen mit Aluminiumschellen und Spannschlössern, feuerverzinkt, mit Ausdrehsicherung. Oberste Ebene über komplette Fläche gespannt, die unteren 3 Ebene füllen die Hälfte des Raumes; 8 schräg gespannte Seile mit großen (grün, rot, gelb) und kleinen (schwarz) UFOs. Farbe der Seile: schwarz, aus Herkules-Seil Ø 22 mm. Befestigt an Stahlbogensegmenten (L = 3541 mm, L = 2841 mm) und 1 Rohrkreuz. 2 rote Kletterwände mit Löchern; je 3

schwarze und farbige Membranen Struktur im Werk komplett vormontiert, in den Kreuzungspunkten verbunden mit wartungsfreundlichen S-Klemmen aus Edelstahl. Für Kinder ab 5 Jahren. Behindertengerecht gemäß ADA-Richtlinie.

Zertifizierung nach EN 1176.

Materialien:

Herkules-Seil Ø 22 mm, aus verzinkten, sechslitzigen Stahldrahtseilen, jede Litze mit PES-Garn dicht umwickelt, PES-Garnumwicklung um jede Stahldrahtlitze herum induktiv angeschmolzen; Aluminiumschellen (Innen-Ø 139,7 mm) aus 2 Halbschalen mit Beschlagteilen; wartungsfreundliche S-Klemmen aus Edelstahl Nr. 4571 (Ø 8 mm); 8 Stahlbogensegmente und 1 Rohrkreuz aus nahtlosem, feuerverzinktem Stahlrohr, nach DIN 2448 (Ø 139,7 x 4,0 mm und Ø 127,0 x 7,1 mm), inkl. aufgeschweißter Mastfußplatte und Muffenrohr, feuerverzinkt; hochdichte, farbige und texturierte EcoCore™ Polyethylen-Platte als Laminat (Stärke 19 mm) mit schwarzem Kern aus Recyclingmaterial; UFO aus Polyamid; Membranen aus Polyestergerewebe mit vierschichtiger Textileinlage; alle Materialien gemäß EN71-3 Sicherheit von Spielzeug (Bioverfügbarkeit von Stoffen); alle Kunststoffteile UV-stabilisiert, frei von Schwermetallen, recycelbar und geprüft für Außentemperaturen von -30° bis +60°C

Verankerung:

4 Fundamente (Tiefenverankerung)

Fundamentgrößen:

4 Stahlbogenfundamente 110 x 110 x 30 cm

Maße:

76,7 m² Fallraum (EN1176); max. freie Fallhöhe: 300 cm

Gerätemaße: 822 x 831 cm, Höhe: 410 cm

Maße Fallraum (EN1176): 1122 x 1130 cm

Garantie:

- Lebenslange Garantie, bis das Produkt deinstalliert oder außer Betrieb genommen wird, auf verzinkte tragende Bauteile, Edelstahl-Befestigungsteile, HDPE-Platten.
- 15 Jahre auf bearbeitetes Robinienholz.
- 10 Jahre auf HPL-Böden & -platten, andere verzinkte Teile, geformte Kunststoffteile, unlackierte Stahl- und Metallteile, bearbeitetes Holz, PP-Platten.
- 5 Jahre auf Siebdruckplatten, hohle Kunststoffteile, lackierte Stahl- und Metallteile, Federn & Kugellager, Seile & Kletternetz-Konstruktionen.
- 2 Jahre auf bewegliche Kunststoff- & Metallteile, elektronische Komponenten.

Garantieausschluss bei Unfällen, Verschleiß, kosmetischen Schäden, unsachgemäßer Anwendung oder Vandalismus. Ersatzteilgarantie: 10 Jahre nach Einstellung der Produktion.

Position 3: Tor-Schaukel Kombination, H: 2,5 m, mit Schalennest (grau) + 2 Sitze, Stahl, Pfosten & Konnektoren: anthrazit

Rahmen bestehend aus 3 x 2 leicht schräg zueinander geneigten Stahlpfosten (oben elliptisch geformt) und Schaukelüberlieger in 2,5 m Höhe. Farbe der Pfosten: anthrazitgrau (RAL7016). Die Anti-Twist-Aufhängung verhindert das Verdrehen der Schaukelketten. Mit zwei sicheren und robusten Schaukelsitzen aus stabilem Kernelement und einem Überzug aus anpassungsfreundlichem Kunststoff sowie stabilem nestartigem rundem Schalennest (Ø 100 cm) aus grauem Plastik mit Teilummantelung aus Gummi, aufgehängt an 4 seilummantelten (schwarz) Edelstahlketten. Behindertengerecht gemäß ADA-Richtlinie. Für Kinder ab 4 Jahren. Zertifizierung nach EN1176

Materialien:

feuerverzinkte Stahlsäulen und Schaukelüberlieger aus feuerverzinktem Stahl Ø 101,6 mm; horizontal zweifach kugelgelagerte gekapselte Schaukelaufhängung mit wartungsfreiem vertikalem Gleitlager aus schlagfestem UV-beständigem Polyamid (PA6) mit sicherer Verschraubung (Messing/ Edelstahl) mit Anti-Twist-System;

Schaukelsitze aus stabilem Kernelement mit Ummantelung aus synthetischem Kautschuk; Verankerungsprofile aus feuerverzinktem Stahl; kleingliedrige Ketten aus feuerverzinktem Stahl und Edelstahl (Nest); Kettenlänge 1868 mm für Überlieger in 2,5 m Höhe; Nest aus Polyethylen und Gummiummantelung (thermoplastische Elastomere, spritzgegossenes Polypropylen), durchgefärbtes Polyethylen (LDPE); Seil-Ummantelung aus Polyamid; alle Materialien gemäß EN71-3 Sicherheit von Spielzeug (Bioverfügbarkeit von Stoffen); alle Kunststoffteile UV-stabilisiert, frei von Schwermetallen, recycelbar und geprüft für Außentemperaturen von -30° bis +60°C

Verankerung:

6 Fundamente mit Stahlverankerung (90 cm)

Maße:

41 m² Fallraum (EN1176); max. freie Fallhöhe: 143 cm

Gerätemaße: 669 x 184 cm, Höhe: 255 cm

Maße Fallraum: 771 x 669 cm

Garantie:

- Lebenslange Garantie, bis das Produkt deinstalliert oder außer Betrieb genommen wird, auf verzinkte tragende Bauteile, Edelstahl-Befestigungsteile, HDPE-Platten.
- 15 Jahre auf bearbeitetes Robinienholz.
- 10 Jahre auf HPL-Böden & -platten, andere verzinkte Teile, geformte Kunststoffteile, unlackierte Stahl- und Metallteile, bearbeitetes Holz, PP-Platten.
- 5 Jahre auf Siebdruckplatten, hohle Kunststoffteile, lackierte Stahl- und Metallteile, Federn & Kugellager, Seile & Kletternetz-Konstruktionen.
- 2 Jahre auf bewegliche Kunststoff- & Metallteile, elektronische Komponenten.

Garantieausschluss bei Unfällen, Verschleiß, kosmetischen Schäden, unsachgemäßer Anwendung oder Vandalismus. Ersatzteilgarantie: 10 Jahre nach Einstellung der Produktion.